



# vinylit Multipaneel Houtlook

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOTALE BREEDTE	285 MM	
EFFECTIEVE BREEDTE	250 MM	
DIKTE	18 MM	
LENGTE	6000 MM	
GEWICHT	~5.3 KG/M <sup>2</sup>	
PROFIEL DICHTHEID	0.5 G/CM <sup>3</sup>	DIN EN ISO 845
BUITENSTE LAAGDICHTHEID	1.5 G/CM <sup>3</sup>	DIN EN ISO 1183-2
LÄNGENAUSDEHNINGSKOEFFICIENT	~0.06 MM/MK	ISO 11359-2
ELASTICITEITSMODULUS	1140 MPA	DIN EN ISO 527-2
TREKSTERKTE	15.9 MPA	DIN EN ISO 527-2
BREUKREK	33 %	DIN EN ISO 527-2
BUIGMODULE	1490 MPA	DIN EN ISO 178
BUIGSTERKTE	30.7 MPA	DIN EN ISO 178
SCHOKWEERSTAND	23,10	DIN EN 13245-2
BRANDGEDRAG	D	DIN EN 13501-1 (Voldoet aan bouwmaterialklasse B2 volgens DIN 4102)

## MONTAGE

INSTALLATIE	MEESTAL HORIZONTAAL OP HOUTEN ONDERBOUW
GEREEDEDSCHAP	NORMAAL HOUTBEWERKINGSGEREEDEDSCHAP
HARTAFSTAND	MAX. 400 MM

## GEBRUIKSKENMERKEN

ONDERHOUDSTIPS	Wassen met water of conventionele huishoudelijke reinigingsmiddelen met een spons (niet-schurend). Er is geen ander specifiek onderhoud nodig.
----------------	---

