























Technische gegevens. RANNILA bekledingssystemen

RANNILA Design profielen	Materiaaldikte	Nuttige breedte	Max. lengte	Min. lengte*		
	DESIGN Prague	0,65	900	6000	* Wordt geval per geval bepaald.	
	DESIGN Paris	0,65	885	6000	*	
	DESIGN Milan	1,00	720	5000	*	
	DESIGN Oxford	0,70	634	5000	*	
	DESIGN Helsinki	1,00	920	5000	*	
	DESIGN Monaco	0,60	810	3000	*	
	DESIGN Madrid	1,00	1120	2400	*	
	DESIGN York	1,00	900	3000	*	
	DESIGN Stockholm	1,00	900	5000	*	
	DESIGN Tokyo	0,60	1100	6000	*	
	DESIGN Firenze	1,00	800	3000	*	

DESIGN Bilbao

Dankzij deze, door Rannila ontwikkelde productietechniek staat er geen maat op de profielontwerpen. In nauwe samenwerking met een designer kunnen nieuwe en vernieuwende vormen worden gecreëerd.

Materialen en kleuren

- Staalplaten met PVDF-coating, kleuren van de Rautaruukki-kleurentabel, speciale kleuren, parelmoertinten
- Platen van gegalvaniseerd warmgehard staal
- COR-TEN staal
- Roestvrij staal (roestvrij staal of zuurbestendig staal)
- Aluminium

- Gegalvaniseerd staal en aluminium kunnen in RAL- en NCS-kleuren worden verfgespoten.
- De compatibiliteit met andere metalen moet voor elk metaal afzonderlijk worden bevestigd.
- Perforatie is mogelijk.

Bevestiging en bekledingen

- De profielen worden

overlappend met elkaar verbonden in verticale richting en hoeven als dusdanig niet te worden bekleed. De liggende naden moeten van de juiste bekleding worden voorzien. Zie het assortiment Rannila Design bekledingen.

- Bij de keuze van de bevestigingen moet rekening worden gehouden met de

vormen van de diverse profielen en met de afmetingen van de schroefkoppen.

- Bevestigingen van roestvrij staal (onafgewerkt of met vercoating) worden aanbevolen als zichtbare bevestiging.
- Voor buitenmuurconstructies worden schroeven met rondel aanbevolen.


Assortiment Rannila Design bekledingen




- RDF 10, diepte: 20-50 mm, hoekprofiel
- RDF 20, diepte: 20-50 mm, hoekprofiel
- RDF 30, radius: R=50-800 mm, hoekprofiel
- RDF 40, diepte: 18-60 mm, hoekprofiel
- RDF 50, diepte: 17-60 mm, bekleding van staande naad
- RDF 60, diepte: 15-60 mm, bekleding van staande naad

- RDF 70, diepte: 40-105 mm, bekleding van staande naad
- RDF 80, diepte: 15-50 mm, bekleding voor draagstructuur van venster
- S01, diepte: 20 mm en breedte: 70 mm, stalen latten


Buitenhoek Bekleding RDF 10



Buitenhoek Bekleding RDF 20



Buitenhoek Bekleding RDF 30



Buitenhoek Bekleding RDF 40

