


## RANNILA Fasetti

### Fasetti A




### Fasetti A

- Max. hoogte 300 mm, max. lengte 6.000 mm, diepte gemeten vanaf de opstaande stijl: 40 mm.
- De tussennaad van het model Fasetti A is ietsje geopend.

- Fasetti wordt aan de bovenkant vastgezet. De onderkant vormt een naad met de bovenkant die omwille van zijn vorm dienst doet als afdichting zodat er geen speciale bevestiging is vereist.

- Een staande naad moet altijd worden bekleed.
- Wanneer Fasetti met een ander materiaal worden verbonden, moet de naad worden bekleed.

### Fasetti B




### Fasetti B

- Max. hoogte 300 mm, max. lengte 4.000 mm, diepte gemeten vanaf de opstaande stijl: 40 mm.
- De tussennaad van het model Fasetti B is gesloten.
- Fasetti wordt aan de bovenkant vastgezet. De onderkant vormt een naad met de bovenkant die

- omwille van zijn vorm dienst doet als afdichting zodat er geen speciale bevestiging is vereist.
- Een staande naad moet altijd worden bekleed.
- Wanneer Fasetti met een ander materiaal worden verbonden, moet de naad worden bekleed.

### Fasetti H




### Fasetti H

- Max. hoogte 600 mm, max. lengte 4.000 mm, diepte gemeten vanaf de opstaande stijl: 25-40 mm; de afmeting van de naad - 25 mm - is inbegrepen in de hoogte van model H.
- Fasetti is aan de buitenzijde voorzien van gebogen bevestigingsklemmen waarvan de afmetingen kunnen variëren

- tussen 25 en 60 mm; de totale afmeting van de diepte en van de bevestigingsklem moet < 120 mm zijn.
- Door de schuine randen van Fasetti kan het condensatiewater naar de afvoeropening vloeien.
- Model Fasetti H wordt gebruikt wanneer lange stroken zijn vereist.
- Fasetti H kan zowel horizontaal

- als verticaal worden gebruikt, bijvoorbeeld, bij de renovatie van een gebouw, in gevelcassettes van een verdieping hoog.

### Fasetti N




### Fasetti N

- Max. hoogte 600 mm, max. lengte 3.000 mm, geen structurele diepte.
- Standaardhoogte: 440 mm; de hoogte die het gevelmotief vormt, bedraagt 40 mm.

- Dit model heeft geen echte staande naden; de verbinding wordt gemaakt bij de eindnaden. In de naad kan een Fasetti verlengstuk van 70 mm breed worden gebruikt.

### Fasetti NP



### Fasetti NP

- Max. hoogte 600 mm, max. lengte 3.000 mm, diepte 35 mm, geen structurele diepte.
- Standaardhoogte: 415 mm; de hoogte die het gevelmotief vormt, bedraagt 35 mm.
- Dit model heeft geen echte staande naden.

## Materialen en kleuren

Alle fijne metaalplatteringen en een keuze aan coatings, bijvoorbeeld:

- Staalplaten met PVDF-coating, kleuren van de Rautaruukki-kleurentabel, speciale kleuren en parelmoertinten
- Platen van gegalvaniseerd warmgehard staal
- COR-TEN staal
- Roestvrij staal (roestvrij staal of zuurbestendig staal)

- Speciale materialen: aluminium, koper, staal met steenbekleding of geëmailleerde bekleding
- Gegalvaniseerd staal en aluminium kunnen in RAL- en NCS-kleuren worden verfspoten.

## Bevestiging en bekleding

- Fasetti wordt gewoonlijk op opstaande stijlen bevestigd.
- De uiteinden van Fasetti zijn niet gebogen en worden afgesloten door de bekleding

- (ontworpen "à la carte" of standaard).
- Wanneer Fasetti met een ander materiaal wordt verbonden, moet de bekleding van de naad ontworpen zijn in functie van het project.
- Wanneer verschillende materialen worden gebruikt, dienen de opstaande stijlen en bevestigingen zodanig te worden gekozen dat geen galvanisch koppel wordt teweeggebracht. Het is raadzaam om de juiste, roestvrijstalen bevestigingen te gebruiken.