



vinylit Multipaneel Design Houtlook

TECHNISCHE SPECIFICATIES

TOTALE BREEDTE	285 MM	
EFFECTIEVE BREEDTE	250 MM	
DIKTE	18 MM	
LENGTE	6000 MM	
FOLIEDIKTE	200 µM	
GEWICHT	~5.3 KG/M ²	
PROFIEL DICHTHEID	0.5 G/CM ³	DIN EN ISO 845
BUITENSTE LAABDICHTHEID	1.5 G/CM ³	DIN EN ISO 1183-2
LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFICIENT	~0.06 MM/MK	ISO 11359-2
ELASTICITEITSMODULUS	1140 MPA	DIN EN ISO 527-2
TREKSTERKTE	15.9 MPA	DIN EN ISO 527-2
BREUKREK	33 %	DIN EN ISO 527-2
BUIGMODULE	1490 MPA	DIN EN ISO 178
BUIGSTERKTE	30.7 MPA	DIN EN ISO 178
SCHOKWEERSTAND	23,10	DIN EN 13245-2
BRANDGEDRAG	D	DIN EN 13501-1 (Voldoetaan bouwmaterialklasse B2volgensDIN4102)

MONTAGE

INSTALLATIE	MEESTAL HORIZONTAAL OP HOUTEN ONDERBOLW
GEREEDSCHAP	NORMAAL HOUTBEWERKINGSGEREEDSCHAP
HARTAFSTAND	MAX. 400 MM

GEbruIKSKENMERKEN

ONDERHOUD-STIPS	Wassen met water of conventionele huishoudelijke reinigingsmiddelen met een spons (niet-schurend). Er is geen ander specifiek onderhoud nodig.
-----------------	---

