

**RUUKKI
LIBERTA
ORIGINAL 102**



Technische Daten

Name : Liberta Original 102

Paneeltiefe (c) : 20, 25, 30 mm

Horizontale Fuge (Dh) : 20, 25, 30 mm

Verticale Fuge (Dv) : 20, 25, 30 mm

Befestigung : sichtbar

Verlegeart : horizontal / vertikal

Empfohlene Abmessungen (horizontal) :

- Länge : ≥ 1500 mm
- Höhe : 575 bis 625 mm

Empfohlene Abmessungen (vertikal) :



- Länge : 575 bis 625 mm
- Höhe : ≥ 1500 mm

Besondere Abmessungen :


- Länge : 100 bis 380 mm
- Höhe : 100 bis 220 mm

Minimale Abmessungen :


- Länge : 100 mm
- Höhe : 100 mm




HORIZONTALE FUGE



VERTIKALE FUGE



Perforierte Ausführung



Abmessung der Löcher	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	$\geq d+25$
d	16, 20, 30, 40, 50, 60


Farben



Weiß



Hellgrau



Grau



Silber



Dunkelsilber



Gold



Kupfer



Graphitgrau

Beschichtung

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

technische Garantie	ästhetische Garantie
50 jahre	25 jahre