

## . . . . .

## TECHNISCHE DATEN

PROFILBREITE	366 мм	
DECKBREITE	334 мм	
DICKE	19 мм	
LÄNGE	6000+10 мм	
DICKE FOLIE	200 μм	
GEWICHT	~5.3 кg/м²	
ROHDICHTE PROFIL	0.6 g/см³	DIN EN ISO 845
ROHDICHTE AUSSENSCHICHT	1.07 g/см³	
LÄNGENAUSDEH- NUNGSKOEFFIZIENT	~□.□6 мм/мК	ISO 11359-2
SCHLAGZÄHIG- KEITSCODE	23,10	DIN EN 13245-2
BRANDVERHALTEN	E	DIN EN 13501-1

19	max 6000
T W	
366	
LB	
7	
334	
P	

## MONTAGE

VERLEGUNG	IM REGELFALL HORIZONTAL AUF HOLZUNTERKONSTRUKTION
WERKZEUG	Normales Holzbearbeitungswerkzeug
BEFESTIGUNG- SABSTAND	мах. 400 мм

## GEBRAUCHEIGENSCHAFTEN

PFLEGEHINWEIS

Sachgemäße Reinigung mit handelsüblichen Reinigern. Kein Scheuermittel. Eine weitere Pflege ist nicht notwendig.

